

RATIONAL Combi-Duo dvojna fleksibilnost na majhnem prostoru

Kombinacija dveh namiznih modelov aparatov CombiMaster ali enega CombiMaster z enim aparatom SelfCooking Center®, eden na drugem, Vam odpira veliko dodatnih možnosti. Vedno takrat, ko Vam primanjkuje prostora v Vaši kuhinji.

Na ta način ste pripravljeni, da brez dodatnega zavzemanja prostora izvedete najrazličnejša kuhrska opravila. To Vam zagotavlja največjo mogočo fleksibilnost.

Sedaj lahko npr. popolnoma avtomatično pečete pečenko v spodnjem aparatu CombiMaster, medtem ko v zgornjem dušite zelenjavo za prilogo.

Zaradi Vaše varnosti pa tudi v primeru Combi-Duo znaša najvišja višina vstavljanja GN posod samo 1,60 m.

Za vsako kuhinjo prava kombinacija:



7

Zmeraj prava velikost v plinski ali električni izvedbi

Naj bo aparat v plinski ali električni izvedbi, Vaš RATIONAL CombiMaster je po svojih dimenzijah, opremi in moči popolnoma enak.

Na razpolago so Vam različne izvedbe npr. za ladje, zapore, itd. V primeru, da potrebujete eno od teh posebnih izvedb, Vas prosimo, da zahtevate naš poseben prospekti material, ki ga lahko naročite s priloženo kartico na zadnji strani tega prospeka.

Tehnični podatki za elektro in plin

Modeli CombiMaster	61	62	101	102	201	202
Kapaciteta:	6 x 1/1 GN	6 x 2/1 GN	10 x 1/1 GN	10 x 2/1 GN	20 x 1/1 GN	20 x 2/1 GN
Število obrokov na dan:	30-80	60-160	80-150	150-300	150-300	300-500
Vzdolžno vstavljanje za:	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	2/1, 1/1 GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	2/1, 1/1 GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	2/1, 1/1 GN
Širina:	847 mm	1069 mm	847 mm	1069 mm	879 mm	1084 mm
Globina:	771 mm	971 mm	771 mm	971 mm	791 mm	996 mm
Višina:	757 mm	757 mm	1017 mm	1017 mm	1782 mm	1782 mm
Dovod vode:	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Odtok vode:	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50
Vodni tlak:			150-600 hPa ali 0,15-0,6 Mpa			
Elektro						
Teža:	99 kg	133 kg	124,5 kg	175,5 kg	251,5 kg	326 kg
Priključna moč:	10 kW	21 kW	19 kW	37 kW	37 kW	62 kW
Varovalke:	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 32 A	3 x 63 A	3 x 63 A	3 x 100 A
Omrežni priključek:	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
Moč "vroči zrak":	9 kW	20 kW	18 kW	36 kW	36 kW	60 kW
Moč "para":	9 kW	18 kW	18 kW	36 kW	36 kW	54 kW
Presek kabla:	5 x 2,5 mm²	5 x 4 mm²	5 x 4 mm²	5 x 10 mm²	5 x 10 mm²	5 x 25 mm²
Plin						
Teža:	121 kg	158,5 kg	148 kg	189,5 kg	261 kg	369,5 kg
Višina vklj. zavarovanje pretoka - plin:	996 mm	996 mm	1256 mm	1256 mm	2021 mm	2021 mm
Priključna moč - elektro:	0,3 kW	0,4 kW	0,39 kW	0,6 kW	0,7 kW	1,1 kW
Varovalke:	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Omrežni priključek:	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
Dovod plina/ priključek:	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Presek kabla:	3 x 2,5 mm²	3 x 2,5 mm²	3 x 2,5 mm²	3 x 2,5 mm²	3 x 2,5 mm²	3 x 2,5 mm²
Zemeljski plin / tekoči plin LPG						
Max. nazivna toplotna obremenitev:	11 kW/12 kW	21,5 kW/23 kW	21,5 kW/23 kW	32 kW/34 kW	43 kW/46 kW	64 kW/67 kW
Moč "vroči zrak":	11 kW/12 kW	21,5 kW/23 kW	21,5 kW/23 kW	32 kW/34 kW	43 kW/46 kW	64 kW/67 kW
Moč "para":	11 kW/12 kW	20 kW/21 kW	20 kW/21 kW	32 kW/34 kW	32 kW/33,5 kW	51 kW/53 kW

Nova velikost



CM 61

CM 62

CM 101

CM 102

CM 201

CM 202